

## GB

### Single Stage Low pressure LPG Regulator Type C30/M30

OPERATING INSTRUCTIONS TO BE KEPT BY THE USER READ CAREFULLY BEFORE USE

#### 1) Fitting and operating conditions

- The C30/M30 is a household regulator designed to supply gas to gas consuming appliances at a pressure and capacity as indicated on the identification label (1).
- The C30/M30 can be fitted to any cylinder equipped with a cylinder valve with hand-operated closure (9). - The gas cylinder must always be used in the upright position.
- Whenever used outdoors, the C30/M30 must be suitably protected against rain.
- Never look for leaks using a flame, just use a soapy-water solution.
- In case of any difficulties or problems, shut off the gas supply and contact your dealer immediately.
- Should a leak catch fire prematurely before you can close the cylinder valve (2), then use a wet cloth to close the cylinder valve.

#### 2) Mounting the connection to the gas consuming appliance in execution with hose nozzle outlet.

Fit a regulation rubber hose (3) to the hose nozzle (lubricate the latter with water to facilitate the insertion). To guarantee a sound connection, use a regulation hose clip (4), which is usually sold together with the hose and is in any case adapted to the hose dimensions.

#### 3) Assembly on the gas cylinder Make sure that:

- all taps on the consuming appliance are closed.
- the connecting pipe to the gas appliance is correctly fitted.

In total absence of any flame, remove the plug or seal cap from the cylinder valve. After checking the presence and the good state of the gasket (8), tighten the union nut (9) by screwing up in the direction indicated by the arrow (10). The union nut should be tightened moderately, nevertheless sufficiently to ensure a leak-tight joint which must be checked by using a soapy-water solution. Hold the regulator and turn the union nut, the regulator itself is never to be rotated.

#### 4) Plant Operation

Once the C30/M30 has been correctly mounted on the cylinder valve, the gas supply occurs by turning the valve handwheel in the direction shown by the arrow (11). To shut off the gas supply, reverse above procedure.

#### 5) Replacing the gas cylinder

Make sure that:

- all taps on the consuming appliance are in the closed position.
- the cylinder valve is closed.

Then, dismount the C30/M30 by unscrewing the union nut (9).

Ningbo CGAS Valve Co.,Ltd.

No.7, Hua Chang Road, Yuyao, Zhejiang, China

Tel: +86-574-6285 6958 Fax: +86-574-6285 6966

## Drukregelaar met Soft/POL aansluiting en slangpilaar Type C30/M30

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor installatie en voor ingebruikname.

#### 1. Het aansluiten en de ingebruikname

- De drukregelaars C30/M30 zijn ontworpen om gas te leveren aan een gasapparaat met een druk en capaciteit zoals is aangegeven op het type plaatje. (zie afbeelding 1);
- De drukregelaars C30/M30 kunnen gemonteerd worden op elke gasfles die voorzien is van een flessenventiel dat geschikt is voor deze met de hand aan te draaien aansluiting (9). De gasfles dient altijd rechtopstaand te worden gebruikt;
- Wanneer de C30/M30 buiten gebruikt wordt, dient deze voldoende te zijn beschermd tegen regen;
- Controleer lekkages nooit met open vuur, gebruik hiervoor zeepsop;
- Indien zich een probleem voordoet, sluit dan onmiddellijk het ventiel en neem direct contact op met de leverancier.
- Indien de lekkage vlam vat voordat het ventiel is gesloten gebruik dan een natte doek om het ventiel dicht te draaien en uzelf te beschermen.

#### 2. Aansluiten van gasslang op de slangpilaar

Schuif de goedgekeurde gasslang (3) over de slangpilaar. Gebruik een slangenklem (4) van de juiste maat om een gasdichte verbinding te verkrijgen. (zie afbeelding 1)

#### 3. Het aansluiten van de drukregelaar op de gasfles

Controleer eerst dat:

- alle kranen van het gasapparaat zijn gesloten;
  - de gasslang goed op het gasapparaat is bevestigd.
- Verwijder buiten bereik van vuur het zegelkapje van het gasflesventiel. Controleer of er een afdichtingring (8) is aangebracht en of deze in goede conditie is. Draai daarna de Soft/POL aansluiting (9) vast in de aangegeven richting (10). Draai de Soft / Pol aansluiting normaal vast, echter voldoende om een gasdichte afdichting te verkrijgen. Controleer de afdichting door middel van zeepsop nadat het flesventiel is geopend. Houdt tijdens het aandraaien van de Soft / POL aansluiting de drukregelaar vast met de hand en zorg ervoor dat deze niet verdraait. (zie afbeelding 1)

#### 4. Tijdens gebruik

Als de C30/M30 goed is aangesloten op de gasfles, kan de gastoevoer geopend worden door het handwiel (11) in aangegeven richting te draaien. (zie afbeelding 2) Draai het handwiel in de tegengestelde richting om de gastoevoer te stoppen.

#### 5. Het vervangen van de gasfles

Zorg ervoor dat:

- alle kranen van het gasapparaat zijn gesloten;
- het ventiel van de gasfles is gesloten.

Hierna kunt u de drukregelaar C30/M30 door middel van het losdraaien van de Soft / Pol aansluiting van de gasfles verwijderen.

